

apt-get con proxy

Escrito por Horacio Contreras

Jueves, 28 de Febrero de 2008 19:50 - Actualizado Sábado, 28 de Junio de 2008 13:23

Este breve artículo describe como poder usar las herramientas de gestión de paquetes en debian y sus derivadas, detrás de un servidor proxy.

El servidor proxy se debe especificar en el archivo:

```
/etc/apt/apt.conf.d/proxy
```

La sintaxis para hacerlo es la siguiente:

```
Acquire::http::Proxy "http://[ip_proxy]:[puerto]";  
Acquire::ftp::Proxy "ftp://[ip_proxy]:[puerto]";
```

Donde [ip_proxy]:[puerto] es la dirección IP y puerto del servidor proxy, respectivamente.

para crear el archivo de una vez, se puede hacer lo siguiente en shell (necesitarás privilegios de root):

```
$su
```

apt-get con proxy

Escrito por Horacio Contreras

Jueves, 28 de Febrero de 2008 19:50 - Actualizado Sábado, 28 de Junio de 2008 13:23

```
#cat > /etc/apt/apt.conf.d/proxy
```

```
Acquire::http::Proxy "http://[ip_proxy]:[puerto]";
```

```
Acquire::ftp::Proxy "ftp://[ip_proxy]:[puerto]";
```

Reemplazando `http://[ip_proxy]:[puerto]` por tu configuración, `http://192.168.10.1:3128`, por ejemplo. Cada nueva línea significa que se ha presionado la tecla "enter", para terminar, se presiona Ctrl+D o Ctrl+C

Opcionalmente puedes hacerlo con [este script](#) , en el cual solo escribes la IP y el puerto, y listo! para ejecutarlo se necesitan privilegios de ROOT.